

XCM-305 マニュアル初版 正誤表

XCM-305 シリーズのマニュアルに誤表記がありました。
 ここにお詫びして訂正いたします。

訂正箇所

マニュアル 2 ページ

2. 仕様

コンフィグ ROM	M25P16-VMF (ST 16Mbit)
コンフィグ用リセット回路	内蔵 (240 ms TYP)
MRAM	MR2A16AYS35 (EVERSPIN 256Kx16bit)
JTAG コネクタ	DIL7 ピン ピンソケット 2.54mm ピッチ
ステータス LED	2 個 (POWER, DONE)
汎用 LED	1 個
汎用 SW	1 個
付属品	SIL7 ピンヘッダ (本体に取付け済み) 1 個
	DIL80 ピンヘッダ 2 個

* 互換品と変更になる場合がございます

誤

付属品	DIL80 ピンヘッダ 2 個
-----	-----------------

正

コンフィグ ROM	M25P16-VMF (ST 16Mbit)	*
コンフィグ用リセット回路	内蔵 (240 ms TYP)	
MRAM	MR2A16AYS35 (EVERSPIN 256Kx16bit)	*
JTAG コネクタ	DIL7 ピン ピンソケット 2.54mm ピッチ	
ステータス LED	2 個 (POWER, DONE)	
汎用 LED	1 個	
汎用 SW	1 個	
付属品	SIL7 ピンヘッダ (本体に取付け済み) 1 個	*
	DIL40 ピンヘッダ 2 個	*

* 互換品と変更になる場合がございます